



robin

La qualité en peinture

Technische fiche
Update 02/08/13

CONTRACID **Chloorrubberverf.**

SAMENSTELLING:

Chloorrubber verf

EIGENSCHAPPEN:

Hars op basis van oliën en zuren. Speciaal verf voor zwembaden, betonnen vloeren, metaalconstructies en alle andere materialen die een bescherming vereisen tegen water en zuren.

GEbruIKSAANWIJZINGEN:

Wordt aangebracht met de rol, kwast of gespoten in een of meerdere lagen.

Op beton eerst een verdunde laag aanbrengen. De verf verplicht verdunnen met 20 tot 25% synthetische thinner.

REINIGING EN VERDUNNING:

Synthetische thinner of cellulose thinner

KLEUREN: wit, RAL kleuren en geel 112 in 5li verpakking

RENDEMENT: 8-10 m²/li

VERPAKKINGEN: 750 ml- 5li.

VOC WAARDEN: Maximale EU toegelaten VOC waarden voor dit product: (CAT.IIA/i) : 600g/l in 2007 en 500g/li in 2010. Contracid bevat 579g/li VOC

OPMERKINGEN: Alle waarborgen op deze verf vervallen indien ze getint worden met andere mengpasta's dan deze die door Robin verkocht worden.

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste editie is. Alle informatie weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange

T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58

peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange

T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880

peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu