



robin

La qualité en peinture

Technische Fiche
Updated : 05/2015

ISOLAT **Hydrofuge in aliphatische oplossing**

SAMENSTELLING:

Gebruiksklare silicone impregnatie laag op basis van alifatische oplosmiddelen.

UITZICHT: mat

EIGENSCHAPPEN EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN :

- Geschikt om bouwmaterialen zoals beton, dakpannen, bakstenen, stenen of crepi waterafstotend te maken,
- Hoge weerstand aan alkalische stoffen,
- dringt diep in de ondergrond en vormt geen sporen na droging,
- kan nog op licht vochtige ondergrond worden aangebracht,
- kan nadien overschilderd worden (Robincryl, Robintex, Acryton) of bedekt worden met een dikke crepilaag

GEBRUIKSAANWIJZING:

Klaar voor gebruik (opgelost in een aliphatisch oplosmiddel).
ISOLAT wordt gekwast of verspoten (tot volledige verzadiging van de ondergrond)

DROGING: 2 tot 3 uren

**REINIGING EN
VERDUNNING:** met White Spirit

RENDEMENT: $\pm 2 \text{ m}^2/\text{ltr}$ (Afhankelijk van het opzuigen door de ondergrond)

KLEUR: Kleurloos

VERPAKKINGEN: 1 ltr - 5 ltr

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste editie is. Alle informatie weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu