robin
La qualité en peinture

Fiche technique
N° S252/8./v01

Mise à jour : 24/10/03

T H I N N E R CELLULOSIQUE

Produit de dilution et de nettoyage

UTILISATION:

Produit de dilution pour peintures, enduits et primaires cellulosiques pour émail époxy à un ou deux composants, pour émail acrylique ou à base de caoutchouc chloré.

Son efficacité au point de vue nettoyage lui confère un usage universel.

Nocif par inhalation, par ingestion ou par contact avec la peau.

Tenir le récipient hermétiquement fermé et dans un endroit frais et bien ventilé.
Ne pas manger et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Ne pas rejeter les résidus à l'égoût.
Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.
Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements et enlever immédiatement tout vêtement souillé.

Contient du toluène.

Très facilement inflammable.

EMBALLAGES : 1 ltr – 20x1 ltr – 5 ltr – 25 ltr – 200 ltr

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter