



robin

La qualité en peinture

Technische fiche
Update 01/02/2019

ZAPONLACK

SAMENSTELLING: Solventgebaseerde acrylaat blanke lak.

EIGENSCHAPPEN:

Vernis voor de bescherming van non-ferro metalen : koper, gegalvaniseerd staal.
Voor de ferro-metalen dient men te weten dat de ZAPONLACK geen corrosieremmende pigmenten bevat. Derhalve enkel te gebruiken in een omgeving met een corrosiviteitsklasse C1 (volgens ISO 12944). (Verwarmde gebouwen met een droge, neutrale binnenatmosfeer zoals bureaus, winkels, scholen, hotels...)

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

Wordt in 2 lagen aangebracht met een kwast, rol of spuitpistool en dit op zuivere en ontvette ondergronden. Zeer snel drogend product.

Zaponlack is klaar voor gebruik, maar kan lichtjes verdund worden met synthetische of cellulose thinner.

RENDEMENT: 10 - 12 m² / ltr

REINIGING EN VERDUNNING: synthetische of cellulose thinner.

KLEUR: Kleurloos

UITZICHT: Bestaat met een glanzend aspect : art. 167-02357
Bestaat in zijdeglans : art. 167-11631

VERPAKKINGEN: 750 ml – 2,5 ltr

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste editie is. Alle informatie weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.stadox@robin.lu // www.robin.lu